

Carlofon® Chemie Kft. KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

Rücsi fekete és szürke

Felhasználása:

A **CAR-FON** Rücsi felület rücskösítőként (küszöb, spoiler, kötény-lemez, stb.), és alvázvédőként is kiválóan használható, szintetikus gyanták és gumi bázisra.

Ez a termék gyorsan szárad, és a fent említett felületek tartós védelmére lett kifejlesztve, kőfelverődés és a korrózió támadásai ellen.

A termék erősen tixotróp, kiválóan tapad, átfényezhető a kereskedelemben kapható legtöbb fényezési szisztémával. PVC- re is szórható, már meglévő alvázvédők, kőfelverődés- védők kiegészítésére is használható.

Felhasználása után hosszú ideig zárt, erősen tapadó és elasztikus réteget képez erős struktúrával, magas minőségű kőfelverődés és rozsdavédelemmel.

Ellenáll kőfelverődésnek, hőnek, szóró- sónak, nedvességnek, valamint olajnak, benzinnek.

Feldolgozása:

Az alapfelületnek por, olaj, szennyeződés, rozsdamentesnek és száraznak kell lennie!

Felhasználás előtt a dobozt feltétlenül jól rázzuk fel!

A termék bármilyen „UBC” (Alvázvédő)- pisztollyal könnyedén feldolgozható.

Az optimális feldolgozási nyomásérték: 4- 6 bar. Az ajánlott felhordási vastagság, erősség: 1 mm nedves- film réteggel. Műgyantalakkokkal történő átfényezéséhez a felvivő réteget a legmesszebbmenőkig 2 komponensű és nitrolakkal teljesen le kell rögzíteni.

Nitro, és 2 komponensű lakknál vékonyan szórjunk előre és kielégítő levegőztetés után szórjunk utána. A terméket hűvös helyen kell tárolni.

Eltávolítása:

A kőfelverődés-védő rücsi olyan oldószerekkel távolítható el, mint tesztbenzin, toluol, xylol, hidegtisztító, stb.

Tárolási idő:

36 hónap, légmentesen lezárva hűvös és száraz helyen!

Szállítási kiszerelés:

1000 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.