

**Carlofon® Chemie Kft.** KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK KIZÁRÓLAGOS  
MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

## Rücsi fekete spray

Cikkszám:40118

### Tulajdonságai:

Gyorsan száradó karosszériavédelem gumi - műgyanta bázisra. Cink adalékai által egy kimondottan erősebb rozsdavédelmet lehet elérni. A cinkionok megakadályozzák, illetve lelassítják a rozsdaképzést azokon a helyeken is, ahol a védőfilm meg lett sérülve.

A *Protect Super* spray mentes agresszív oldószerektől, és különösen jól használható gépjárművek karosszériáinak utólagos kezeléséhez. Nem támadja meg a PVC-vel bevont felületeket, tartósan rugalmas marad, kőfelverődés és szórósó álló. Átszáradása után átlakkozható a kereskedelemben kapható összes lakkal.

### Felhasználása:

Mint korrózióvédelem a karosszéria aljára, mint kőfelverődés elleni védelem az első, és hátsó köténylemezekhez, megsérült, de egészséges alvázvédő rétegek kijavításához.

A következő anyagokkal kezelt felületeken sincs összeférhetlenségi probléma: Viasz, bitumen, illetve erősen olajos, aszfaltos alvázvédő típusok.

### Feldolgozása:

A kezelendő felületnek olaj-, zsír-, pormentesnek, és száraznak kell lennie.

A felszakadt, öregebb felület darabokat el kell távolítani. Az erősebb rozsdát drótkéfével távolítsuk el. A dobozt használat előtt alaposan rázzuk fel. Az anyagot kb. 30 cm távolságból, egyenletesen, keresztirányban szórjuk fel. Vastagabb rétegek eléréséhez, a szórások között hagyjunk időt a szellőztetésre. Nagyobb felületeknél, illetve hosszabb idejű szórás esetén a dobozt időközönként rázzuk fel. Száradás után az anyag átfényezhető.

### Technikai adatok:

Színe:	Fekete
Bázis:	Műgyanta/ gumi
Spécifikai súlya:	0,96 gr/ ml. (hatóanyag)
Lobbanási pont:	< -10 °C (hatóanyag)
Hajtógáz:	Propán/ Bután

**Tárolási idő:** 24 hónap (hűvös és száraz helyen)

**Szállítási kiszerelés:** 500 ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**