

Carlofon® Chemie Kft. KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTÖRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

Lökhárító struktúr spray, fekete

Felhasználási területek:

A lökhárító struktúr spray majdnem minden műanyag fajtára felhordható és feltapad.

Tulajdonságai:

A lökhárító struktúr spray a javított, vagy károsodott műanyag felsőréteg struktúrák eredetihez hasonló előállításához használható lökhárítóknál, műanyag köténylemezeknél, spoilerknél, stb. A szórás távolságától függően egy finomabb, vagy durvább struktúrát lehet elérni.

Feldolgozása:

A feldolgozandó felületnek tisztának, olaj és zsírmentesnek kell lennie.

A spraydobozt felhasználás előtt 1- 2 percig rázzuk, amíg a keverőgolyó jól hallható nem lesz. 20- 30 cm- es távolságból vékonyan, keresztirányban szórjuk fel.

Kisebb felületeknél szórhatunk körkörös mozdulatokkal is.

A spraynél, hogy az esetleges eltömődést elkerüljük, a dobozt szórás után tartjuk fejfel lefele, nyomjuk meg a szelepet, míg tiszta gáz jön ki.

A spray száradási ideje fogásállóságig, a hőmérséklettől, a levegő nedvességtartalmától, és a rétegerősségtől függően kb. 30 perc.

Technikai adatok:

Bázis: Alkydgyanta- műanyag

Szín: Fekete

Tömítettsége: Kb. 1 gr/ ccm

Feldolgozópisztoly: Szelep: 1,5-2 mm

Nyomás: 2-3,5 bar

A spraynél

Hajtógáz: Propán/ Bután

Száradási idő: Kb. 30 perc, a környezet hőmérsékletétől függően

Tárolási idő: 24 hónap (hűvös és száraz helyen)

Szállítási kiszerelés: 400 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.