

**Carlofon® Chemie Kft.** KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK  
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTÖRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

## **Lökhárító festék spray, fekete és sötétszürke**

### **Tulajdonságai:**

A lökhárító festék spray egy gyorsan száradó kombi-lakk. Az oldószer úgy lett meghatározva, hogy a gépjárművek külső részein található műanyagokat ne támadja meg.

A selyem-matt film, szóró-só, és automata mosóberendezés álló.

### **Felhasználása:**

A lökhárító festék spray személy, és teherautók, sport, és háztartási gépek, erőgépek, stb. műanyag részeinek kijavítására használható.

### **Feldolgozása:**

A felhasználandó műanyagrészeknek tisztának, száraznak, olaj és zsírmentesnek kell lennie. Elválasztó anyagokat, mint viaszok, szilikon-olajok, el kell távolítani.

Hogy a műanyag részek felső struktúráját megtartsuk, a strukturált felső felületeket nem szabad lecsiszolni. A felső felületek előkezelése után a nem kezelendő felületeket ragasszuk le, majd a lakkot 20- 30 cm- es távolságból egyenletesen szórjuk fel.

Az alapfelület szívóképességétől függően, száradás után egy második szórás szükséges.

### **Technikai adatok:**

Színe:	Fekete, sötétszürke
A lakk minősége:	Kombi-lakk
Tömítettsége (hatóanyag):	0,933 Sötétszürke 0,925 Fekete
Lobbanáspont:	4 °C
Veszélyességi osztály:	A I.
Száradási idő:	15-25 perc alatt porszáraz, 20 °C- on
Hajtógáz:	Propán/ Bután 1:1
Eltávolíthatósága:	Műgyanta hígítóval
Átfesthetősége:	KH lakkokkal/ próba szükséges

**Tárolási idő:** 24 hónap (hűvös és száraz helyen)

**Szállítási kiszerelés:** 400 ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**