

NEOSIL KFT.

H-1031 BUDAPEST Szentendrei út 174.
Tel./Fax.: +36 1 242 68 99 & +36 30 520 64 61

www.neosil.hu
neosil@neosil.hu

UNITED SPRAYS Kontakt spray 400ml

Megakadályozza és kijavítja a nedvesség által okozott hibákat, zavarokat, bármilyen elektromos hálózatban, gépjárműveknél. A kontaktust gyorsan és megbízhatóan újra helyreállítja. Víztaszító hatású, speciális fejlesztésű termék, kiadós és sokoldalú, kiválóan használható autóknál, kétkerekeknél, ipari, és hobby célokra. Elektromos berendezések, gépek speciális több funkciós ápoló segédanyaga, véd a meghibásodás ellen és kimaradások esetén gyors, hathatós segítséget nyújt. Különösen gyorsan és megbízhatóan tisztít, véd és ápol. Gyantás, kikeményedett kontakt zsírok, oxidációs és szulfid maradványok gond nélkül el lesznek távolítva. Erős víztaszító hatásának köszönhetően a nedvesség által okozott meg-hibásodásokat is gyorsan és eredményesen megszünteti az áthidaló ellenállásokat és helyreállítja a kontaktust. Ideális elosztókhöz, kapcsolókhöz, dugókhöz, relékhez, kapcsoló táblákhoz, foglalatokhoz, stb.

Összetétele, és hajtógáza:

Paraffinokból, naftás és aromás szénhidrogénekből álló elegy. Hajtógáz: Túlnyomásos levegő.

Felhasználása:

Használat előtt jól rázzuk fel! Ne tároljuk + 10 °C alatti, és + 50 °C feletti hőmérsékletű helyen. A már előre megtisztított felületre kb. 15-30 cm- es távolságból szórjuk fel.

Némi várakozási idő után kifejti kiváló víztaszító, és érintkezés- javító hatását.

Makacsabb probléma esetén, netán nagy hidegben ismételjük meg a szórást.

Technikai információ:

Formája Aeroszol

Színe Barnás, áttetsző

Illata Enyhe, csekély

Olvadáspont/Olvadási terület: Nincs meghatározva

Forráspont/Forrási terület: Nem felhasználható

Gyulladási pont: 58 °C DIN 51 755

Tömítettség (sűrűség 20 °C – on:) 0.81 gr/cm³.DIN 51 757

Oldhatósága vízben/keverhetősége vízzel: Nem ill. kevésbé oldódik.

Dinamikus oldhatósága: 20 °C - nál 3,9 cST.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 400 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-1031 Budapest Szentendrei út 174. neosil@neosil.hu,
Tel.: +36 30 520 64 61, Fax: +36 1 242 68 99 www.neosil.hu