

Carlofon® Chemie Kft KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK KIZÁRÓLAGOS
MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA
„TÖBB, MINT 10 ÉVE NÁLUNK VAN A MEGOLDÁS!”

Féktisztító spray PROFESSIONAL, citrom illattal (Aceton-mentes!)

A féktisztító egy magasan aktív, gyorsan párologó, speciális tisztító, és zsírtalanító, különleges benzinfajták bázisával. Befújása után magától, és gyorsan eltávolítja az olajt, zsírt, viaszt, fékport és egyéb szennyeződések bármilyen fajtáját. Maradék nélkül zsírtalanítja a fémeket, üveget és kerámiát a szilikontól, olajmaradványtól, gyantától és ragasztótól. A nagyon gyors párologási sebessége által, rövid idő alatt optimális tisztítási hatás érhető el. A féktisztító spray nem korrodál, nem támadja meg a gumi és műanyag alkatrészeket (mindenesetre egy saját teszt elvégzése ajánlott). A citromos illatú változat elősegíti a zárt helyen történő alkalmazást, az illatanyag bekeverése semmiképpen sem befolyásolja a kiváló zsírtalanító hatást.

Felhasználása:

Ez a termék, pl. fék, kuplung, és váltóalkatrészek zsírtalanítására is felhasználható. Problémamentesen eltávolítja, a begyantásodott kenőanyagot a zsanérokról és csuklókról is. Dob és tárcsafékek, fékbetétek, féktuskók, valamint kuplung alkatrészek gyors tisztítására is alkalmas. A féktisztító megtisztítja a kontaktusokat, pl. az elosztókban, a motor elektromos csatlakozóiban, a porlasztókban, olaj és benzin-pumpákban.

Használati utasítás:

A dobozt használat előtt rázzuk fel. Kb. 20 cm távolságból szórjuk fel. A beszórt felületről a féktisztítót hagyjuk lecsöpögni és elpárologni. A szórást szükség esetén ismételjük meg.

Figyelem! A műanyag, lakkozott és fényezett részeket károsíthatja, ezért használata előtt tegyünk próbát!

Környezetvédelmi utalás:

Mérgező és környezetre káros anyagoktól mentes, mint pl. FCKW, CKW, nehézfémek, ólom, kadmium, aceton, nikkell, és PCB!

Tárolási idő:

24 hónap (hűves helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés:

500 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.