

**Carlofon® Chemie Kft** KÖZPONT: 1144. BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTÖRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

## Lakkspray matt-fekete

Ezen termék egy olyan színes lakkspray, melyet egyaránt használhatunk fémre, fára és kemény műanyagokra is. Gyorsan száradó festék, amely különböző külső hatásoknak tartósan ellenállóképes, fekete selyem-matt színű fedést ad illetve újszerű kinézetet.

Kombinációs lakk szisztémája illetve fedőképessége, magas karcolás- állósággal, és rugalmassággal rendelkezik. Leginkább gépjárművek fém és műanyag alkatrészeinek dekoratív kiképzéséhez használják, de ideálisan felhasználható bármilyen otthoni és hobby célra is. Autófényezők is használhatják, „kontroll” színeként. A lakkspray fekete selyem-matt „magas értékű” gyorsan száradó festék, mely fő alkotója a NC – Acryl-Lakk, organikus oldószerben.

### Tulajdonságai:

- Univerzálisan felhasználható műhelyekben, otthon és hobby célokra is.
- Fémre, fára, betonra, polyeszterre vagy alapozott felületekre is tapad.
- Véd az időjárás viszontagságaitól, rozsva és kőfelverődés ellen.
- Nem csöpög, nagyon jó a fedőképessége és hosszú idő után sem sárgul be.

### Fedési képessége:

A felvitt rétegek vastagságától függően 1-2 vagy akár 3 réteg is lehet.

### Felhasználási utasítás:

Az alapfelületnek rozsva, zsír és szennyeződés-mentesnek kell lennie, tisztítás után hagyjuk száradni, a lakkozott felületeket csiszoljuk fel. A befújandó felülettel határos részeket fedjük le. Nagy-pórusú vagy csupasz fém alapfelületre először alapozót szórjunk fel. A palackot tartjuk szobahőmérsékleten, vagy felhasználás előtt több órával vigyük melegebb helyiségbe. Felhasználása csak szobahőmérsékleten történhet! A dobozt erősen rázzuk fel, amíg a golyó hallható felszabadul ezután még kb.1 percig, rázzuk. 20-25 cm távolságból keresztirányú szórással vékonyan, több rétegben hordjuk fel a beszórandó felületre. A dobozt használat után fordítsuk fejre, úgy tisztítsuk ki a szelepet. A szórófejet addig tartjuk nyomva, amíg csak végül hajtógáz jön.

### Átfesthetősége:

10 perc után átfesthető. Nagyon gyorsan szárad, 30 perc után ragadás-mentes és 1,5 óra után száraz. Teljes átszáradási ideje 24 óra.

**Tárolási idő:**

36 hónap (hűvös és száraz helyen)

**Szállítási kiszerelés:**

400 ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**