

Carlofon® Chemie Kft. KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK KIZÁRÓLAGOS
MAGYARORSZÁGI IMPORTŐRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

Cink spray PROFESSIONAL, ponthegeszthető 99 % tisztaságú

A szürke színű cink spray egy gyorsan száradó rozsdavédő anyag, fém felületeken kiváló, tartós hatással bír. Professzionálisan védi a csupasz felületeket, különösen jól alkalmazható varratokra, valamint olyan fém felületekre, amelyek tartósan ki vannak téve a korróziónak és rozsdamarásnak. A cink sprayben felhasznált cink és cink-kötések, több mint 99 %- ban tartalmaznak hibátlan, tiszta cinket.

Tulajdonságai:

- Gyorsan száradó, fényes, filmszerű réteg;
- Elektromosan vezetőképes;
- Hőálló 500 °C-ig.

Felhasználása, felhasználási területei:

A cink spray felhasználási területei megtalálhatóak az ipar, a kézműves és kisipar, valamint a járműgyártás, karosszéria építés és javítás területén. A cink spray átfényezhető, hangsúlyozzuk azonban, hogy minden fényezési eljárás alkalmazása előtt próbát kell végrehajtani, az alkalmazott rendszerek sokszínűsége miatt.

Használati utasítás:

A beszórandó felületnek zsír-, por-, és olajmentesnek kell lennie.

Az anyagot szobahőmérsékleten dolgozzuk fel.

A dobozt kb. két percig alaposan, rázzuk fel, végezzünk próbaszórást, majd 20-30 cm-es távolságból vigyük fel a felületre. Kb. 10 perc után a felület porszáraz lesz, a teljes átszáradás 48 órán belül történik meg.

Tárolási idő:

24 hónap (hűves helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés:

400 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.