

# Technikai adatlap

## Defektjavító spray 500ml

RIPCA



- Villámgyors - azonnal tömít, az abroncs szerelése nélkül
- 245/45 R17 abroncsméret határig (vagy ennek váltóméretéig)
- Motorkerékpár abroncsokhoz is ideális
- Gyors, tiszta és biztonságos
- Nem hagy nyomot a felnín vagy abroncson
- A defektjavításkor meleg vízzel kimosható - sérüléstől függően az abroncs cseréje nem szükséges!



1. Győződjön meg róla, hogy sem közúti sem egyéb veszélynek nincs kitéve, a defekt javító palack használata során.
2. A javítás megkezdése előtt forgassa a defektes kereket mindaddig, amíg a szelep vízszintesen nem áll. Semmiképpen se távolítsa el, a defektet okozó tárgyat. Vegye fel a csomagolásban található fólia kesztyűt. Terítse ki a kerék elé a dobozban található használati ábrákkal ellátott fehér fóliát (használati utasítást), amelyre a defekt javítása közben akár rá is térdelhet.
3. Finoman rázza fel a palackot, 5 másodperc hosszan. Hideg esetén előtte a kezeivel melegítse fel valamelyest a palackot.
4. A kerék szelepre csavarja rá a palack csövének szelep csatlakozóját.
5. Távolítsa el a palack tetején lévő borítást (a fehér fedelet) és nyomja meg a spray gombot. Nyomás közben tartsa a palackot függőlegesen.
6. Nyomás közben még a kiürülés előtt alaposan rázza meg a palackot és a teljes tartalmat fújja az abroncsba, majd csavarja le a palack csövét a kerék szelepről.
7. Elképzelhető, hogy a keréknyomás a javítást követően is alacsony marad. Ebben az esetben haladéktalanul tegyen meg a gépjárművel 2-3 kilométer távolságot, max. 40Km/h sebességgel, hogy a töltő anyag az abroncs belsejét teljes mértékben ki tudja tölteni. Ezt követően megállás nélkül tovább vezethet max. 80Km/h sebességgel, a legközelebbi abroncsjavító műhelyig.

### Védőszőnyeg - Használati utasítás

Fontos: ez a termék vészhelyzet esetén ideiglenes javításra szolgál. Ajánlott a 245/45 R17-es gumiabroncs méretig (vagy ennek váltóméretéig), leginkább tömlő nélkül szerelt kerekekhez.

**Kérjük forduljon szakemberhez, hogy az abroncs javítását szakszerűen elvégezhessek.**

Az alábbi információt a végleges javítás megkezdése előtt adja át a szakműhely részére.

Vegye figyelembe, hogy az abroncs gyúlékony gázokat tartalmazhat.

Ne engedje a gázt a közelben lévő hőforrások, szikrák vagy lángok közelében, és ne dohányozzon a javítás során.

Teljesen engedje le az abroncsot majd kétszer fújja fel levegővel annak érdekében, hogy a gáz teljesen eltávozzon.

A termék nem befolyásolja a burkolat bármely részét, beleértve a burkolatot vagy a keréktárcsákat.

Ha a kerék TPMS-sel van felszerelve, ajánlatos ellenőrizni az érzékelő állapotát.

A termék nem alkalmas nagyobb sérülések, nyílt szakadás vagy hibás szelepek miatt történő szivárgás javítására.

A kiürült palackot kizárólag veszélyes hulladék gyűjtő központban vagy gépjárműszervizben adja le.