

# MaxiFlush univerzális tisztító

## A motor makacs szennyeződéseinek eltávolítására

Rendkívül hatékony termék a karburátor, az injektor és a kipufogógáz visszavezető (EGR) szelep tisztítására. A beragadt dugattyúgyűrűk kezelésére elengedhetetlen.

Eltávolítja a filmszerű lakkréteget az injektorról, a szepelekről, az égéstérből és a dugattyúgyűrűk barázdáiból a motor szétszedése nélkül.

## Előnyök

- A jelenleg rendelkezésre álló leghatékonyabb termék a nehezen eltávolítható szennyeződések megszüntetésére
- Könnyen eltávolítja a kormot és a magas hőmérsékletű filmszerű lakkot
- Gyorsan ( 3 percen belül ! ) lágyítja és feloldja az összes szennyeződést a mechanizmusokon és a motorban.



500 ml

Art. XA 40108

aerosol

## Alkalmazás

### A karburátor tisztítása

Távolítsa el a levegőszűrőt, indítsa be a motort. Szórja az anyagot a porlasztó minden látható részére. A tisztítás idejére biztosítsa a motor emelt fordulatszámát.

### Injektor tisztítás

Szórja az anyagot a meleg motor folyót szelep nyílásába (légszűrő szívócső). A tisztítás idejére biztosítsa a motor emelt fordulatszámát 3-5 percig.

### EGR szelep tisztítása

Vegye le a szelepet, majd szórja az anyagot a szelep szennyezett felületeire. 3 perc után törölje szárazra. Szükség esetén ismétlje meg a műveletet.

### Alkatrészek tisztítása

Szórja az anyagot a szennyezett felületekre. 3 perc után törölje szárazra. Szükség esetén ismétlje meg a műveletet.

### A gyűrűk kormmentesítése, tisztítása

- 1., Melegítse fel a motort. A motor legyen meleg, de ne legyen forró!
- 2., Csavarja ki az injektorokat vagy a gyertyákat. Szedje le a gyújtásidőzítő szenzor csatlakozóját, a Hall jeladót vagy a kommutátort.
- 3., Fújja az anyagot legalább 5-5 másodpercig minden hengerbe. Csavarja vissza az injektorokat/gyertyákat, majd várjon 10-20 percig. Csavarja ki ismét a dugókat. Fedje le nedvszívó anyaggal a furatokat, hogy a kiáramló anyag ne érje a festett felületeket. Forgassa át a motort az indítómotorral néhány másodpercig.
- 4., Szerelje vissza az injektorokat.
- 5., Indítsa be a motort és járassa emelt fordulaton kb. 15 percig. Ezalatt a felpuhult korom távozik a kipufogórendszeren keresztül.