

Biztonsági adatlap

a 453/2010/EU I. melléklete szerinti, 1907/2006/EK (REACH) módosított rendeletet alapján

Biztonsági adatlap száma: 02-00014

Változat: 7

Felülvizsgálva: 2016.11.11.

1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító:

ÜREGVÉDŐ VIASZ CLASSIC

- Cikkszám:

Art.-Nr.: 200

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása.

- *Azonosított felhasználása:* Felületvédő / korrozióvédő.

- *Felhasználási ágazat [SU]:* SU3 - Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok* ipari létesítményekben való felhasználása.

SU22 - Foglalkozásszerű felhasználások: Lakossági felhasználás ***

- *Vegytermékkategória [PC]:* PC9a - Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók.

- *Eljárás kategória [PROC]:* PROC7 - Ipari permetszórás.

PROC11 - Nem ipari permetszórás.

- *Környezeti kategória [ERC]:* ERC8a - Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása.

- *Ellenjavallt felhasználás:* Jelenleg nem áll rendelkezésre információ.

1.3 Biztonsági adatlap szállítójának adatai.

- *Cég neve és címe:* Carlofon Chemie Kft., H-1173 Budapest, Pesti út 28/a.

- *Elérhetőségek:* **Tel.:** (+36)-1-363-3744 **Fax.:** (+36)-1-220-5180 **Személy:** Pitters Richárd

E-mail: carlofon@carlofon.hu **Web:** www.carlofon.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest, Nagyvárad-tér 2. **Tel.:** 476-6464 (éjjel-nappal)

Díjmentesen hívható zöldsám: 06-80-201-109

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása.

- *Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:*



GHS 02 Láng

Flam. Liq. 3

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.



GHS 08 Egészségi veszély

STOT RE 1

H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.



GHS09 Környezet

Aquatic Chronic 2

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.



GHS 07 Veszély

STOT SE 3 **H336:** Álomosságot vagy szédülést okozhat.

- *Osztályozás a 1999/45/EK Irányelv (DPD) szerint:* Nem releváns.

2.2 Címkézési elemek.

- *Címkézés a 1272/2008/EK rendelet (CLP) szerint:*

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkzéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

Veszélyt jelző piktogramok:



Veszély

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez - Veszélyes anyag tartalom –
Szénhidrogének, C9-C12 , n-alkánok, izoalkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)

Figyelmeztető mondatok:

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.

H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó Tilos a dohányzás.

P260 A köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű / szemvédő használata kötelező.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként veszélyes- vagy speciális hulladékgyűjtőbe kell eljuttatni.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

- Kiegészítések a címkézéshez:

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni! Gyújtó forrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás. Gyermek kezébe nem kerülhet. Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek.

2.3 Egyéb veszélyek.

A keverék nem tartalmaz PBT, vPvB anyagot, nem vonatkozik rá a 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyag: Nem alkalmazható.

3.2 Keverék: Oldószer keverék.

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)			
Regisztrációs szám: 01-2119458049-33	CAS szám: -	INDEX szám: -	Lista szám: 919-446-0
IUPAC név:	Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)		
Tartomány %:	25 - 50 %		
Szimbólum, R-mondatok:	☒ Xn R65, R48/20; ☒ N R51/53; R10, R66, R67		
Besorolása veszélyjeleknek:	Ártalmatlan, Környezetre veszélyes		
Osztály, kategória, H-mondat:	☠ Flam. Liq. 3, H226; ☠ Asp. Tox. 1, H304; ☠ Aquatic Chronic 2, H411; ☠ STOT SE 3, H336; STOT RE 1, H372		
Petróleum-szulfonsav, nátrium só			
Regisztrációs szám: 01-2119527859-22	CAS szám: 68608-26-4	INDEX szám: -	EC szám: 271-781-5
IUPAC név:	Petroleum, mixture of C10 to 47 saturated linear alkaryl derivatised cyclopentan cyclohexanbenzene sulfonic acid and C10 to 47 saturated linear alkaryl derivatised cyclopentan phenobenzene sulfonic acid sodium salts		
Tartomány %:	3,0 - 10 %		
Szimbólum, R-mondatok:	☒ Xi R36		
Besorolása veszélyjeleknek:	Irritatív		
Osztály, kategória, H-mondat:	☠ Eye Irrit. 2, H319		
2-Butoxietanol			
<i>Az anyagra „EK” által kiszabott expozíciós határérték érvényes.</i>			
Regisztrációs szám: 01-2119475108-36	CAS szám: 111-76-2	INDEX szám: 603-014-00-0	EC szám: 203-905-0
EC / IUPAC név:	2-butoxyethanol		
Tartomány %:	0,3 - 1,0 %		
Szimbólum, R-mondatok:	☒ Xn R20/21/22; ☒ Xi R36/38		
Besorolása veszélyjeleknek:	Ártalmatlan, Irritatív		
Osztály, kategória, H-mondat:	☠ Acute Tox. 4, H302; H312; H332; ☠ Skin Irrit. 2, H315; ☠ Eye Irrit. 2, H319		

- **További információk:** Az R-mondatok, H-mondatok szójegyzékét, a 16. szakaszban találhatjuk.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése.

- **Belélegzés után:** Az érintett személyt távolítsuk el a veszélyes zónából és gondoskodjunk friss levegőről, nyugalomról. Eszméletvesztés esetén, ha szükséges mesterséges lélegeztetésben részesítjük, majd stabil oldalfekvésbe helyezük. Hívjunk orvost és mutassuk meg az edényzet címkéjét vagy a biztonsági adatlapot.
- **Bőrrel való érintkezés esetén:** A szennyezéssel átitatott ruhadarabokat azonnal távolítsuk el, majd bő vízzel és szappannal alaposan mossuk le az érintett testfelületet. Bőrirritáció esetén forduljunk orvoshoz.
- **A szembekerüléskor:** Az esetleges kontaktlencsét távolítsuk el, majd a szemet folyóvíz alatt, nyitott szemhéjaknál, néhány percen át alaposan öblítsük ki. Szükség esetén forduljunk orvoshoz.
- **Lenyelés esetén:** A száját alaposan öblítsük ki vízzel és azonnal kérjünk orvosi segítséget! Semmi esetre se okozzunk hánytatást!

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások.

- **Felléphet:** Hosszabb vagy ismételt bőrrel történő érintkezésekor Dermatitis (bőrgyulladás) keletkezhet, az oldószerek zsírtalanító hatása által. A gőzök belélegzése, bódító hatású lehet. Álmoság, bőr,- és szempír, köhögés, fejfájás, szédülés, rosszullet, koordinációs zavar, eszméletvesztés is előfordulhat, de biztosan nem zárható ki további más veszélyes tulajdonság. Előfordulhat, hogy a mérgezési tünetek csak hosszabb idő múlva, több óra elteltével jelentkeznek. A lehetséges felvételi utakat a 4.1 szakaszban, a tünetek és hatások tekintetében a 11. szakaszban találhatunk információkat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

- **Utasítás az orvos számára:** Gyomormosás esetén csak endotrachealis intubáció alatt legyen. Utólagosan figyelni kell a tüdőgyulladás és a tüdőödéma kialakulásának lehetőségére. További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag.

- **A megfelelő oltóanyag:** Alkoholálló hab, Poroltó, CO₂ (szén-dioxid), esetleg vízpermet.
- **Az alkalmatlan oltóanyag:** Teljes illetve erős vízszugár.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek.

Robbanásveszélyes gáz-levegő keveréket hozhat létre. Tűz vagy hő hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény szétrepedhet. Tűz esetén mérgező gázok képződhetnek; szén-monoxid, nitrogén-oxidok és más toxikus gázok.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat.

- **Speciális védőfelszerelés:** A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést és környezeti levegőtől független, izolációs légzőkészüléket (SCBA) kell viselni. Ez utóbbinak teljesen el kell fednie az arcot és túlnyomásos üzemmódban kell használni. Az EN 469 európai standardnak megfelelő tűzoltóruházat (beleértve a védősisakot, védőbakancsot és kesztyűt) a vegyi balesetknél alapszintű védelmet biztosít, de a tűz nagyságától függően, akár teljes védelemet kell alkalmazni.
- **További információk:** A sértetlen edényzeteket a tűz területéről azonnal el kell távolítani és vízzel hűteni kell. Az égési maradékokat és a szennyezett oltóvizet, a hatósági előírások szerint kell megsemmisíteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások.

- **Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:** Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Űrítse ki a környező területeket. Megfelelő egyéni védőfelszerelést kell viselni és ne engedje belépni a felesleges és védőruhát nem viselő személyeket. Ne érintse meg a kiömlött anyagot és ne lépjen bele, ügyeljünk az esetleges csúszásveszélyre. Kerülje a gőz vagy a köd belélegzését. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellőzés nem megfelelő, viseljen megfelelő légzésvédő eszközt.
- **A sürgősségi ellátók esetében:** Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról. Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések.

Ne engedjük bele a csatornába, felszíni vizekbe vagy talajvízbe, illetve akadályozzuk meg ennek lehetőségét. Amennyiben mégis megtörténne, Tájékoztassa az illetékes hatóságot, amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj vagy levegő).

6.3 Területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai.

Állítsa el a szivárgást, ha veszély nélkül teheti. Gondoskodjunk elegendő friss levegő utánpótlásról és megfelelő szellőzésről, mivel ennek hiányában, robbanásveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet. Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre jutását. A kiömlött anyag elfolyását gátolja meg nem éghető felitató anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal, kovafölddel vagy más abszorbens anyaggal. Itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti ártalmatlanításhoz helyezze gyűjtőedénybe. (lásd a 13. szakaszt)

6.4 Hivatkozás más szakaszokra.

- **Sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információk:** Lásd az 1. szakaszban.
- **A biztonságos kezelésre vonatkozó információk:** Lásd a 7. szakaszban.
- **A megfelelő egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információk:** Lásd a 8. szakaszban.
- **Az ártalmatlanításra vonatkozó információk:** Lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőzéséről, és kerüljük a permet illetve gőz belélegzését. Tartsuk távol a tűzforrásokat, ne dohányozzunk. Viseljünk megfelelő védőfelszerelést, kerüljük a bőrre és a szembe kerülést. A munkafolyamatokat az üzemeltetési útmutató szerint végezzük. Elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezzünk. A címkén és a használati utasításban/technikai információk adatlapban leírtakat, mindig tartsuk be!

- **Figyelem:** 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni tilos! Tilos nyílt lángba vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverék képződhet. Vigyázat! Bódító hatású lehet.
- **Higiéniai előírások:** Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól. Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor alaposan mossunk kezet. Munkahelyen tilos élelmiszert tárolni, enni, inni és dohányozni! Mindig vegyül le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt az étkezőhelyre belépünk.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt.

A termék csak eredeti csomagolásában, jól lezárva, illetéktelen személyek számára, hozzáférhetetlen helyen tároljuk! Közvetlen napfénytől 50 °C feletti hőmérséklettől védve, száraz- hűvös, jól szellőző helyen tartandó. Vegyük figyelembe a tartályok raktározására vonatkozó, különleges előírásokat.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások).

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen információ.

8. SZAKASZ: Expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek.

- Munkahelyi expozíciós határértékek:

2-Butoxietanol 111-76-2				
ÁK-érték:	98 mg/m ³	CK-érték:	246 mg/m ³	MK-érték: -
Jellemzők: b, i, II.1., EU3				

ÁK- érték = megengedett átlagos koncentráció., **CK- érték** = megengedett csúcskoncentráció., **MK- érték** = maximális koncentráció., **b.** = az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe., **i.** = ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat), **II.1.** = csúcskoncentráció jele., **EU3** = 2000/39/EK irányelvben közölt érték.

- DN(M)EL / PNEC (-ek):

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)				
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	szájon át:	26 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	26 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	71 mg/m ³
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	44 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	330 mg/m ³
PNEC	Nincs adat.			
Petróleum-szulfonsav, nátrium só 68608-26-4				
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. – szisztémás	belégzésnél:	0,33 mg/m ³
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	1,667 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	szájon át:	0,8333 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	0,66 mg/m ³
DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	3,33 mg/kg bw/d
PNEC	Környezet – édesvíz			1 mg/l
PNEC	Környezet – tengervíz			1 mg/l
PNEC	Környezet - édesvíz üledék		723.500.000	mg/kg üled. dw
PNEC	Környezet- tengervíz üledék		723.500.000	mg/kg üled. dw
PNEC	Környezet - talaj		868.700.000	mg/kg talaj dw
PNEC	Környezet- szennyvíztisztító			100 mg/l
PNEC			szájon át:	16,667 mg/kg étel
2-Butoxietanol 111-76-2				
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	szájon át:	6,3 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Akkut / rövid távú – szisztémás	szájon át:	26,7 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	75 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Akkut / rövid távú – szisztémás	bőrön át:	89 mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Lakosság	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	59 mg/m ³
DNEL	Ember - Lakosság	Akkut / rövid távú – szisztémás	belégzésnél	426 mg/m ³
DNEL	Ember - Lakosság	Akkut / rövid távú – helyi	belégzésnél:	147 mg/m ³

DNEL	Ember - Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	bőrön át:	125	mg/kg bw/d
DNEL	Ember - Dolgozó	Akkut / rövid távú - szisztémás	bőrön át:	89	mg/kg bw/d
DNEL	Ember – Dolgozó	Hosszú távú toxic. - szisztémás	belégzésnél:	98	mg/m ³
DNEL	Ember - Dolgozó	Akkut / rövid távú - szisztémás	belégzésnél:	1.091	mg/m ³
DNEL	Ember - Dolgozó	Akkut / rövid távú - helyi	belégzésnél:	246	mg/m ³
PNEC	Környezet - édesvíz			8,8	mg /l
PNEC	Környezet - tengervíz			0.88	mg /l
PNEC	Környezet - édesvíz üledék			34,6	mg/kg üled. dw
PNEC	Környezet- tengervíz üledék			3,46	mg/kg üled. dw
PNEC	Környezet - talaj			2,33	mg/kg talaj dw
PNEC	Környezet- szennyvíztisztító			463	mg /l
PNEC			szájon át:	0,02	mg/kg étel

bw. = Testsúly / testtömeg., d. = Nap., dw. = Száraz súly / tömeg.

8.2 Az expozíció ellenőrzése.

- **Megfelelő műszaki ellenőrzés:** Az egyes expozíciók fennállása esetén a munkavállalóknak az egyéni védőeszközöket, a minimális biztonsági és egészségvédelmi előírások figyelembevételével kell meghatározni és biztosítani. Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről, mely történhet általános szellőztetéssel vagy léghéztívással. Amennyiben a szellőztetés nem elegendő az ÁK-, CK- érték alatt tartáshoz, úgy megfelelő légzésvédő használata szükséges.
- **Óvintézkedések, egyéni védőeszközök:** Tartsuk távol ételmiszerrel, italtól, takarmánytól. Szünetek előtt és munka befejezésekor, mossunk kezet. Mindig vegyül le a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Kerüljük a szembe jutást és bőrrel való érintkezést! Ne lélegezzük be a keletkező permetet/gözöket/aeroszolokat!

- Szem- / arcvédelem:



Oldalról is jól védő, szorosan záró védőszemüveg (EN 166)

- Kézvédelem:



Vegyszerálló védőkesztyű (EN 374)

Ájánlott védőkesztyű: Nitrilkaucsuk **Javasolt anyagvastagság:** $\geq 0,7$ mm. **Áthatolási idő:** ≥ 240 min.

A vegyszerálló védőkesztyű anyagának mindenképpen át nem eresztő képességűnek kell lennie a termékkel-, anyaggal illetve a készítménnyel szemben. A kesztyű anyagának végleges kiválasztása az áthatolási idő, a permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történjen. A megfelelő kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól, hanem egyéb minőségi jellemzőktől is függ és gyártónként különbözik. Keverékanyagokból álló kesztyű esetében, nem határozható meg annak ellenálló képessége, ezért használat előtt ellenőrizni kell. A pontos behatolási időt a gyártótól kell megkérdezni és azt kell betartani! A védőkesztyűt az elöregedés első jelére azonnal cseréljük ki, függetlenül attól hogy az áthatolási idő letelte előtt következett volna be!

- **Testvédelem:** Munkavédelmi, hosszú ujjú munkaruha vagy overál.

- **Egyéb bőrvédelem:** Ki kell választani a megfelelő munkavédelmi biztonsági cipőt (EN ISO 20345) és a bőrvédelmére valamilyen további intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

- **Légzésvédelem:** Rövid idejű vagy normál esetben, nem szükséges. Hosszabb idejű felhasználásnál vagy az ÁK-, CK-, MK- értékek túllépése esetén, használjunk megfelelő légzésvédő eszközt. Ajánlott szűrő: "A"
Magas koncentrációnál illetve hosszabb idejű fokozott terhelésnél, belső levegőtől független (izolált) légzésvédő eszközt használjunk. A légzésvédő eszközök használhatósági időkorlátozását, mindig tartsuk be.

- **Hőveszély:** Nem alkalmazható.

8.4 Környezeti expozíció ellenőrzése.

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések műszaki módosításai lehet szükséges, hogy az emisszió az elfogadható szintre csökkenjen.

8.5 Hivatkozás más szakaszokra:

- **Intézkedések véletlenszerű expozícióra vonatkozó információk:** Lásd a 6. szakaszban.

- **A biztonságos kezelésre vonatkozó információk:** Lásd a 8. szakaszban.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ.

- Külső jellemzők:		
Halmazállapot:	Folyadék	
Szín:	Sárgás-barna	
Szag:	Jellegzetes, oldószeres	
- Külső jellemzők:		
Szagküszöbérték:	Nem áll rendelkezésre.	
pH-érték:	Nem áll rendelkezésre.	
- Állapotváltozás:		
Olvadáspont/ fagyáspont:	Nem áll rendelkezésre.	
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	100 °C	
Lobbanáspont:	39 °C Zárttéri (CC)	
Párolgási sebesség:	Nem áll rendelkezésre.	
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot):	Nem alkalmazható.	
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	Alsó: 0,6 Vol %	Felső: 7,0 Vol %
Gőznyomás (20°C-nál):	3,7 hPa	
Gőzsűrűség:	Nem áll rendelkezésre.	
- Relatív sűrűség (20°C-nál):	0,865 g/cm ³	
- Oldékonyság (vízben / 20°C-nál):	Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.	
- Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nem áll rendelkezésre.	
- Öngyulladási hőmérséklet:	350 °C	
- Bomlási hőmérséklet:	Nem áll rendelkezésre.	
- Viszkózitás (Dinamikus 20°C-nál):	Nem áll rendelkezésre.	
- Viszkózitás (Kinematikus 40°C-nál):	21 mm ² /s (DIN 53211/4)	
- Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Az anyag nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges.	
- Oxidáló tulajdonságok:	Nem áll rendelkezésre.	

9.2 Egyéb információk.

- Szerves oldószerek:	45,6 %
További információk nem állnak rendelkezésre.	

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen információ.

10.2 Kémiai stabilitás: A termék stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Szakszerű tárolás és használat esetén veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

10.4 Kerülendő körülmények: Kerüljön minden lehetséges gyújtóforrást (szikra vagy láng), 50 °C feletti hőmérséklet és az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségét. További információk, a 7. szakaszban találhatóak.

10.5 Nem összeférhető anyagok: oxidáló anyagok. További információk, a 7. szakaszban találhatóak.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Szakszerű tárolás és használat esetén veszélyes bomlástermékek nem fordulnak elő. Égés során toxikus gázok, aldehidek képződnek. További információk, a 5.2 szakaszban találhatóak.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ:

ÜREGVÉDŐ VIASZ CLASSIC Art.-Nr.: 200					
Akut toxicitás - szájon át:					Nincs adat, illetve nem áll rendelkezésre jelenleg információ.
Akut toxicitás - belélegzés útján:					
Akut toxicitás - bőrön át:					
Bőrirritáció - Korrozió:					
Szemirritáció:					
Bőrszenzibilizáció:					
Légzőszervi szenzibilizáció:					
Ismételt dózisú toxicitás - szájon át:					
Ismételt dózisú toxicitás - belélegzés útján:					
Ismételt dózisú toxicitás - bőrön át:					
Genetikai toxicitás - Mutagenitás:					
Karcinogenitás:					
Reprodukciós toxicitás:					
Teratogenitás:					
Egyéb toxikológiai adat - Immunotoxicitás:					A keveréket illetve, terméket nem vizsgálták.

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)

Akut toxicitás - szájon át:		LD50	> 15.000	mg/kg/bw	patkány
Akut toxicitás - belélegzés útján:		LC50	> 1,58	mg/l/ 4h	patkány
Akut toxicitás - bőrön át:		LD50	> 4	ml/kg/bw	patkány

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)

Bőrirritáció - Korrozió:		Nem irritatív.		nyúl
Szemirritáció:		Nem irritatív.		nyúl
Bőrszenzibilizáció:		Nem szenzibilizáló.		teng.malac
Ismételt dózisú toxicitás - szájon át:	NOAEL	1.056	mg/kg bw/d	patkány
Ismételt dózisú toxicitás - belélegzés útján:	NOAEC	3.950	mg/m ³ / 6h	patkány
Ismételt dózisú toxicitás - bőrön át:	NOAEL*	> 495	mg/kg bw/d	patkány
Genetikai toxicitás - Mutagenitás:		Negatív eredmények.		bact.,mamal
Karcinogenitás:		Negatív eredmények.		patkány
Reprodukciós toxicitás:	NOAEC	≥ 1.720	mg/m ³ / 6h	patkány
Teratogenitás:	NOAEC	≥ 1.575	mg/m ³ / 6h	patkány
Egyéb toxikológiai adat - Neurotoxicitás:	NOAEC	> 570	mg/m ³ / 8h	ember,patk.
Tünetek: Bőrkiszáradás, fejfájás, szédülés, rosszullét, kábultság, hallás zavarok, hányinger, gyomor,-bélpanaszok, tüdő ödéma, eszméletvesztés.				

Petróleum-szulfonsav, nátrium só 68608-26-4

Akut toxicitás - szájon át:	LD50	> 5.000	mg/kg/bw	patkány
Akut toxicitás - belélegzés útján:	LC50*	> 1,9	mg/l/ 4h	patkány
Akut toxicitás - bőrön át:	LD50	> 5.000	mg/kg/bw	nyúl
Bőrirritáció - Korrozió:		Nem irritatív.		nyúl
Szemirritáció:	Irritatív	2	Kategória	nyúl
Bőrszenzibilizáció:		Nem szenzibilizáló.		ember
Ismételt dózisú toxicitás - szájon át:	NOAEL	500	mg/kg bw/d	patkány
Ismételt dózisú toxicitás - belélegzés útján:	NOAEL	49,5	mg/m ³ / 6h	patkány
Ismételt dózisú toxicitás - bőrön át:	NOAEL	> 1.000	mg/kg bw/d	patkány
Genetikai toxicitás - Mutagenitás:		Negatív eredmények.		bacterial r.
Reprodukciós toxicitás:		NOAEL nem azonosítható.		patkány
Egyéb toxikológiai adat:		Nincs adat.		n.a.
Tünetek: Irritálja/izgatja a szemet, estleg a légzőrendszert. Ezen felül köhögés, torokfájás, fejfájás, hányinger, hányás, rosszullét, kábultság.				

2-Butoxietanol 111-76-2

Akut toxicitás - szájon át:	LD50	1.414	mg/kg/bw	teng.malac
Akut toxicitás - belélegzés útján:	LD50	2,4	mg/l/ 4h	patkány
Akut toxicitás - bőrön át:	LD50	> 2.000	mg/kg/bw	nyúl
Bőrirritáció - Korrozió:	Irritatív	2	Kategória	nyúl
Szemirritáció:	Irritatív	2	Kategória	nyúl
Bőrszenzibilizáció:		Nem szenzibilizáló.		teng.malac
Ismételt dózisú toxicitás - szájon át:	NOAEL	69 - 82	mg/kg bw	patkány
Ismételt dózisú toxicitás - belélegzés útján:	NOAEC	< 31	ppm/ 6h	egér
Ismételt dózisú toxicitás - bőrön át:	NOAEL	> 150	mg/kg bw	nyúl
Genetikai toxicitás - Mutagenitás:		Negatív eredmények.		mammalian
Karcinogenitás:	NOAEC	125	ppm/ 6h	egér
Reprodukciós toxicitás:	NOAEL	720	mg/kg bw	egér
Teratogenitás:	NOAEC	> 200	mg/kg bw	patkány
Egyéb toxikológiai adat - Immunotoxicitás:	NOAEL	1.000	mg/kg bw	egér
Tünetek: Fejfájás, szédülés, rosszullét, kábultság, izomgyengeség, eszméletvesztés.				

* = Valamilyen okból kifolyólag, a vizsgálat eredményei nem hitelesek. (pl.: Nem pusztultak el a kísérleti állatok, vagy csak publikációs-, elméleti illetve számításos értékek, régi vizsgálat stb.) **bw.** = Testsúly., **d.** = Nap., **h.** = Óra., **LC/LD/LL_x** = Az a halálos koncentráció, dózis vagy terhelés, ami a kísérleti állatok X %-át elpusztítja., **n.a.** = Nincs adat., **NOAEC** = Az a legnagyobb koncentráció, amelynek még nincs szignifikáns megfigyelhető káros hatása., **NOAEL** = Az a legnagyobb dózis, melynek még nincs megfigyelt káros hatása.

- **A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ:** Nem áll rendelkezésre.
- **A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek:** Nem áll rendelkezésre.
- **A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások:** Nem áll rendelkezésre.
- **A kölcsönhatásokból eredő hatások:** Nem áll rendelkezésre.
- **Az egyedi adatok hiánya:** Nem áll rendelkezésre.
- **A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ:** Nem áll rendelkezésre.
- **Egyéb információk:** Az adatok az összetevő anyagokra, nem pedig a keverék egészére (tulajdonságaira) vonatkoznak és tájékoztató jellegűek! Ezen az információk a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk, melyek az Európai Vegyianyag-ügynökség hivatalos adatbázisából származnak. A rövidítések teljes szójegyzékét, a 16. szakaszban találhatók.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

ÜREGVÉDŐ VIASZ CLASSIC Art.-Nr.: 200				
Rövid távú toxicitás - halakra:				Nincs adat, illetve nem áll rendelkezésre jelenleg információ. A keveréket illetve, terméket nem vizsgálták.
Hosszú távú toxicitás - halakra:				
Rövid távú toxicitás - gerinctelenekre:				
Hosszú távú toxicitás - gerinctelenekre:				
Toxicitás - algákra, cianobaktériumokra:				
Toxicitás - mikroorganizmusokra:				
Talajban élő - makroorganizmusokra:				
Talajban élő - mikroorganizmusokra:				
Toxicitás szárazföldi - ízeltlábúakra:				
Toxicitás, szárazföldi - növényekre:				
Perzisztencia - Lebonthatóság:				
Bioakkumulációs képesség:				
Mobilitás a talajban - Adszorpció:				
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:				
Egyéb káros hatások:				
Egyéb adat: A receptura szerint nem tartalmaz; PCCD, PCDF, PCB, AOX, PBT, vPvB anyagokat.				

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)				
Rövid távú toxicitás - halakra:	LL50	10 - 30	mg/l/ 96h	Oncorhynchus mykiss
Hosszú távú toxicitás - halakra:	NOELR	*Q 0,13	mg/l/ 28d	Oncorhynchus mykiss
Rövid távú toxicitás - gerinctelenekre:	EL50	10 - 22	mg/l/ 48h	Daphnia Magna
Hosszú távú toxicitás - gerinctelenekre:	NOELR	0,28	mg/l/ 21d	Daphnia Magna
Toxicitás - algákra, cianobaktériumokra:	EL50	4,1 - 5,5	mg/l/ 96h	Pseudokirc. subcapitata
Toxicitás - mikroorganizmusokra:	EL50	*Q 43,98	mg/l/ 48h	Tetrahymena pyriformis

Szénhidrogének, C9-C12, n-alkánok, izealkánok, cikloalkének, aromások (2 - 25%)

Perzisztencia - Lebonthatóság:	Biológiailag könnyen lebontható.	74,7 % / 28 nap
Bioakkumulációs képesség:	Nincs adat.	BCF: n.a.
Mobilitás a talajban - Adsorpció:	Nincs adat.	log Koc: n.a.
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:	Nem PBT és nem vPvB anyag.	Nincs adat.
Egyéb káros hatások - ökotoxikai adatok:	Nincs adat.	

Petróleum-szulfonsav, nátrium só 68608-26-4

Rövid távú toxicitás - halakra:	LL50	> 10.000	mg/l/ 96h	Cyprinodon variegatus
Rövid távú toxicitás - gerinctelenekre:	EC50	> 1.000	mg/l/ 48h	Daphnia Magna
Toxicitás - algákra, cianobaktériumokra:	EC50	> 1.000	mg/l/ 96h	Pseudokirc.subcapitata
Toxicitás - mikroorganizmusokra:	EC50	3200-5000	mg/l/ 8h	Activated sludge
Perzisztencia - Lebonthatóság:	Biológiailag nem bomlik le.		8,6 % / 28 nap	
Bioakkumulációs képesség:	Nincs adat.		BCF: n.a.	
Mobilitás a talajban - Adsorpció:	Nincs adat.		log Koc: n.a.	
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:	Nem PBT és nem vPvB anyag.		Nincs adat.	
Egyéb káros hatások - ökotoxikai adatok:	Nincs adat.			

2-Butoxi-etanol 111-76-2

Rövid távú toxicitás - halakra:	LC50	1.474	mg/l/ 96h	Oncorhynchus mykiss
Hosszú távú toxicitás - halakra:	NOEC	> 100	mg/l/ 21d	Danio Reriro
Rövid távú toxicitás - gerinctelenekre:	EC50	1.800	mg/l/ 48h	Daphnia Magna
Hosszú távú toxicitás - gerinctelenekre:	EC50	297	mg/l/ 21d	Daphnia Magna
Toxicitás - algákra, cianobaktériumokra:	EC50	911	mg/l/ 72h	Pseudokirc. subcapitata
Toxicitás - mikroorganizmusokra:	EC5	463	mg/l/ 48h	Uronema parduzci
Perzisztencia - Lebonthatóság:	Biológiailag könnyen lebontható.		90,4 % / 28 nap	
Bioakkumulációs képesség:	Nincs adat.		BCF: n.a.	
Mobilitás a talajban - Adsorpció:	Nincs adat.		log Koc: n.a.	
Értékelési eredmények - PBT és vPvB:	Nem PBT és nem vPvB anyag.		Nincs adat.	
Egyéb hatások - Henry törvénye/konstans:	Nem párolog vízben nedv.talajon.		H: < 0,1621 Pa*m ³ /mol.	
Egyéb ökotoxikai adatok:	Nincs adat.			

* = A vizsgálat eredményei nem hitelesek. BCF = Bioakkumulációs faktor., bw. = Testsúly. d. = Nap., h. = Óra., EC_x = Az az érték, amely a mérési végpont X %-os csökkenését okozza, a kezeletlen kontrollhoz képest., LC/LD/LL_x = Az a halálos koncentráció, dózis vagy terhelés, ami a kísérleti állatok X %-át elpusztítja., NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó szint., NOELR = Megfigyelhető hatást nem okozó töltöttségi szint., *Q=QSAR számítási érték, nem alkalmazható.

- **További információk:** Az adatok a összetevő anyagokra, nem pedig a keverék egészére (tulajdonságaira) vonatkoznak és tájékoztató jellegűek! Ezen az információk a kiadás időpontjában pontosnak, helytállóknak és szakszerűnek tartunk, melyek az Európai Vegyianyag-ügynökség hivatalos adatbázisából származnak. A rövidítések teljes szójegyzékét, a 16. szakaszban találhatjuk.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek.

- Az anyagra / keverékre, illetve a maradék anyagmennyiségre vonatkozóan:

Európai Hulladék Katalógus alapján.

EWC 07 01 04 | Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok.






Ne engedjük környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba és nem keverhető, a háztartási hulladékhoz sem.

- A szennyezett csomagolóanyagra vonatkozóan:

Európai Hulladék Katalógus alapján.	
EWC 15 01 04	Fém csomagolási hulladékok.
EWC 15 01 10	Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hull.

Nem keverhető háztartási hulladékhoz. A teljesen kiürített, tisztított csomagok bocsáthatók újrafelhasználásra.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

UN szám: 1139	
ADR, RID, ADN, IMDG, IATA	
- Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezések:	
- ADR / RID - ADN:	UN1139 BEVONÓ OLDAT, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES
- IMDG:	COATING SOLUTION, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS - MARINE POLLUTANT -
- IATA:	COATING SOLUTION
- Szállítási veszélyességi osztály(ok):	
- ADR / RID - ADN:	
 	
- Osztály:	3 Gyúlékony, folyékony anyagok
- Bárcák:	3
- IMDG:	
 	
- Class:	3 Liquid, flammable
- Label:	3
- IATA:	
	
- Class:	3 Liquid, flammable
- Label:	3
- Csomagolási csoport(ok): ADR, RID, IMDG, IATA: III.	
- Környezeti veszélyek: A termék környezetre ártalmas szénhidrogéneket tartalmaz. (Nota P)	
- Tengeri szennyezés:	Igen (hal és fa)
- Különleges jelölésre ADR:	Igen (hal és fa)
- A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok.	
- Kemler- szám:	30
- EMS- szám:	F-E, S-E
- A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerint ömlesztett szállítás:	Nem alkalmazható.

- Szállítási / egyéb adatok: ADR / RID vonatkozóan	
- Korlátozott mennyiség - LQ: - Engedményes mennyiség - EQ:	- Code: E1 Legnagyobb nettó m.e. belső csomagolásonként:30ml. Legnagyobb nettó m.e. külső csomagolásonként:1000ml.
- Szállítási kategória:	3
- Alagútkorlátozási kód:	D/E
- UN "Model Regulation": UN1139 BEVONÓ OLDAT, KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, 3, III.	

- **További információk:** A szállítással kapcsolatban, az összes érintett résztvevőt el kell látni az erre vonatkozó utasításokkal. A szállításban résztvevő összes személynek be kell tartani, a biztonsági előírásokat.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok.

- **Osztályozás és címkézés:** Az információkat, a 2. szakaszban találhatjuk.
- **Felhasználás és egészségvédelem:** A szakmai-, munkavédelmi és munkaorvosi előírásokat mindig be kell tartani. További információkat, a 7., 8. szakaszban találhatjuk.
- **Szállítás:** Az információkat, a 15. szakaszban találhatjuk.
- **Szerves oldószer (1999/13/EC) tartalom:** VOCV: 45,6 % VOC: 394,4 gr./l.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés.

Jelenleg nem áll rendelkezésre információ.

15.3 Alkalmazott törvények, rendelkezések, jogszabályok.

- 1907/2006/EK** rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az **1999/45/EK** irányelv módosításáról.
- 453/2010/EU** rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló **1907/2006/EK** (REACH) rendelet módosításáról.
- 1272/2008/EK** rendelete a az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a **67/548/EGK** és **1999/45/EK** irányelv módosításáról, valamint az **1907/2006/EK** rendelet módosításáról.
- 648/2004/EK** rendelete a mosó- és tisztítószerekről.
- 1993.évi XCIII.** törvény a munkavédelemről és módosításai, illetve a vonatkozó NM és MüM rendeletek.
- 25/2000.(IX.30.)** EüM-SzCsM együttes rendelete a munkahelyi kémiai biztonságról és módosításai.
- 44/2000.(XII.27.)** EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, részletes szabályairól és módosításai; **33/2004.(IV.26.)** ESzCsM és a **26/2007.(VI.7.)** EüM rendeletek.
- 98/2001.(VI.15.)** Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről.
- 6/2001.(II.28.)** KöM rendelet a mosó és tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságáról.
- 2/2002.(I.23.)** BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról.
- 46/2005.(VI.28.)** GKM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról.
- 203/2004.(X.26.)** Korm.rendelet a felszíni vizek védelme és a **204/2001.(X.26.)** a csatorna határértékekről.
- 2012.évi CLXXXV.** törvény a hulladékról és a **16/2001.(VII.18.)** KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

- *Felülvizsgált szakaszok: 1.1 szakasz: Termék nevének módosítása*
- *Alkalmazott rövidítések és betűszók magyarázata vagy feloldása:*
 - ADN:** veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás.
 - ADR:** veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás.
 - ADR:** Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.
 - BCF:** BioConcentration Factor. - *Bióakkumulációs faktor.*
 - CAS:** Chemical Abstracts Service. - *Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat.*
 - CLP:** Classification Labeling and Packing. - *Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet.*
 - DNEL:** Derived No Effect Level. - *Származtatott hatásmentes szint.*
 - DPD:** veszélyes készítményekről szóló 1999/45/EK irányelv.
 - DSD:** veszélyes anyagokról szóló 67/548/EGK irányelv.
 - EC_x:** Effective Concentration, _x percent. - *Hatásos koncentráció X %-a.*
 - EC-nr.:** European Chemical Number - *Törzskönyvezett vegyianyagok európai egyedi azonosító száma.*
 - ECHA:** European Chemicals Agency. - *Európai Vegyianyag-ügynökség.*
 - EWC:** European Waste Catalogue. - *Európai hulladék katalógus.*
 - GHS:** Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals. - *Vegyianyagok osztályozásának és címkézésének harmonizált rendszere.*
 - IATA:** International Air Transport Association.
 - IMDG:** International Maritime code for Dangerous Goods. - *veszélyes áruk tengeri száll. nm.közi szabályzata.*
 - IUPAC:** International Union of Pure and Applied Chemistry - *Nemzetközi elméleti alkalmazott kémiai egyesülés.*
 - LC_x:** Lethal Concentration, _x percent. - *Halálos koncentráció, X %-a.*
 - LD_x:** Lethal Dose, _x percent. - *Halálos dózis, X %-a.*
 - LL_x:** Lethal Loading, _x percent. - *Halálos terhelés, X %-a.*
 - LOEC:** Lowest Observed Effect Concentration. - *A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.*
 - LOEL:** Lowest Observed Effect Level. - *A megfigyelhető hatást okozó legalacsonyabb szint.*
 - LOAEC:** Lowest Observed Adverse Effect Concentration. - *A megfigyelhető káros hatást okozó legalacsonyabb koncentráció.*
 - LQ:** Limited Quantities. - *Korlátozott mennyiség jelölése.*
 - NOAEC:** No Observed Adverse Effect Concentration. - *Megfigyelhető káros hatást nem okozó koncentráció.*
 - NOAEL:** No Observed Adverse Effect Level. - *Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint.*
 - NOEC:** No Observed Effects Concentration. - *Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció.*
 - NOEL:** No Observed Effects Level. - *Megfigyelhető hatást nem okozó szint.*
 - NOELR:** No Observable Effect Loading Rate - *Megfigyelhető hatást nem okozó töltöttségi szint.*
 - PC:** Product Category. - *Termék kategória.*
 - PBT:** Persistent, Bioaccumulative and Toxic. - *Perzisztens, bióakkumulatív és mérgező.*
 - PNEC:** Predicted No Effect Concentration. - *Becsült hatásmentes koncentráció.*
 - ppm:** Part Per Million - *Az egész milliomod része. (pl: mg/l, mg/kg stb.)*
 - PROC:** Process Category. - *Eljárási kategória.*
 - REACH:** Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.
 - RID:** veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat.
 - vPvB:** Very Persistent and Very Bioaccumulative. - *Nagyon perzisztens és nagyon bióakkumulatív hatású.*
 - VOC:** Volatile Organic Compounds. - *Illékony szerves vegyületek.*
 - STOT SE:** Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure. - *Célszervi toxicitás, egyetlen expozíciónál.*
 - STOT RE:** Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exp. - *Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíciónál.*
 - SU:** Sector of Use. - *Felhasználói ágazat.*

(teljes jegyzék itt található: <http://www.okbi.hu/index.php/hu/fogalomtar>)

- *Az osztályozás teljes szövege [DSD/DPD]:*

- F** - Kevésbé tűzveszélyes.
- N** - Környezetre veszélyes

- *A vonatkozó R-mondatok, figyelmeztető mondatok, biztonságos használatra utaló mondatok és/vagy az óvintézkedésekre vonatkozó mondatok. Az összetevők osztályozásánál használt, H és R- mondatok és rövidítések:*

R10: Kevésbé tűzveszélyes.

R20/21/22: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R36: Szemizgató hatású.

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R48/20: Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja.

R67: A gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302: Lenyelve ártalmas.

H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H312: Bőrrel érintkezve ártalmas.

H315: Bőrirritáló hatású.

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

H332: Belélegezve ártalmas.

H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

H411: Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Acute Tox.: Akut toxicitás.

Aquatic Chronic: A vízi környezetre veszélyes.

Asp. Tox.: Aspirációs veszély.

Eye Irrit.: Szemirritáció.

Flam. Liq.: Tűzveszélyes folyadékok.

Skin Irrit.: Bőrirritáció.

STOT RE: Céliszervi toxicitás - Ismétlődő expozíciónál.

STOT SE: Céliszervi toxicitás - Egyetlen expozíciónál.

- **Előzmény:** Felülvizsgált változat időpontja: 2016.11.11

Előző változat kiadás időpontja: 2015.05.19

Figyelmeztetés az olvasó számára:

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. Leírják termékeinket a biztonsági követelményekre nézve, de nem szavatolják az egyes tulajdonságait a termékeknek. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további megfontolások is szükségessé válhatnak. A felhasználó köteles minden hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Ez az adatlap elektronikus formában készült, aláírás és pecsét nélkül érvényes.