

Technikai adatlap

UNITED SEALANTS 'N SPRAYS Uni Tömítő és javító spray

Termék

leírás:

A United Sprays Univerzális tömítő és javító spray szürke, bitumen mentes és gumigyanta alapú javító és szigetelő spray. A termék használata és bevonat száradása után a legmagasabb szintű tapadó, rugalmas védőbevonatot eredményezi, mely ellenáll a légköri és mechanikai igénybevételnek (pl. kőfelverődés). Az Uni tömítő és javító spray szürke jó rezgés-, és vibráció-gátló hatással rendelkezik.

A termék jellemzői:

- festhető
- rezgésgátló hatással rendelkezik
- magas kopásállóság
- gyors száradás kb. 2-4 óra
- alkalmas minden általános felületre
- jó öregedésszállóság
- tartós rugalmasság
- strapabíró

Felhasználási terület:

A United Sprays Univerzális tömítő és javító spray az építőipar széles spektrumában használható gyors-javító, és szigetelő sprayként. Lehetséges alkalmazási terület tetők, vagy bádogg szerkezetek szigetelése, gyorsjavítása, vízszigetelése. Ház körüli javítási és szigetelési munkák esetében nagyon jó szolgálatot tesz, amennyiben kéznél van. Szinten mindenféle alapfelületre tartósan tapad, úgy mint különböző fémek, kövek, műanyagok, fa, stb. Minden esetben ajánljuk egy előzetes teszt végrehajtását! Nehezen hozzáférhető területek utókezelésére is szolgál, pl. autósomagtér, sarkok, élek stb., vagy a jármű alvázán használt bevonatok javításra. Alkalmas dübörgő zaj csökkentésére is.

Alkalmazás:

A felület legyen száraz, por-, zsír- és rozsdamentes. A tartós eredmény elérése érdekében meglazult részeket el kell távolítani, hogy tartós szigetelt felületet érjünk el, illetve elkerüljük alatta az esetleges rozsdásodást. Melegítse a dobozt szobahőmérsékletre, és erőteljesen rázza fel (legalább 2 percig a keverőgolyó hallható csattogásától számítva). Fújja be vékonyan a kezelendő felületet 2-3 keresztirányban, és hagyja rövid ideig száradni. Az optimális szórási távolság kb. 30 cm.

Műszaki jellemzők:

Szín:	szürke
Illat, szag:	oldószeres
Alapanyag:	gumigyanta
Ajánlott Felhordási vastagság:	400-500 µm száraz filmben
Száradási idő:	kb. 2-4 óra (rétegvastagságtól függően)
Feldolgozási hőmérséklet:	+15°C és +25°C között
Tárolási hőmérséklet:	+10°C és +20°C között

Szavatossági idő: 24 hónap

Szállítási kiszerelés: 400ml (12db/karton)

Cikkszám: 5300

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu