

SikaLastomer® Tape

Kiváló minőségű, öntapadó, butil kaucsuk tömítőprofil

Műszaki adatok

Szín	Szürke
Sűrűség	1,65 g/cm ³
Alkalmazhatósági hőmérséklet	-40 °C - +90 °C
Felhasználási hőmérséklet	+5 °C - +40 °C
Dinamikus húzószilárdság	40 N/cm ²
Dinamikus nyírószilárdság	12 N/cm ²
180°-os lefejtés	18 N/25 mm
Nedvesség áteresztési érték	0,17 g/m ² /24 óra
Tárolhatóság (felbontatlan, eredeti csomagolásban, közvetlen napfénytől, extrém hőmérséklettől és nedvességtől védett helyen)	24 hónap
Kiszerezés	Tekercs: szélesség: 12 mm vastagság: 2 mm hossz: 22,5 méter

Termékleírás

A SikaLastomer® Tape kiváló minőségű, öntapadó, butil kaucsuk tömítőprofil.

A termék előnyei

- Könnyen alkalmazható
- A legtöbb alapfelületen jól tapad
- NFRC, B osztály szerint tesztelve
- Jó vegyi anyag és UV-állóság
- elválasztó szalag könnyen leválasztható

Felhasználási terület

- tömítésre különféle építőipari alkalmazásoknál: tetőcsatlakozásoknál, felülvilágítóknál, klímaberendezéseknél
- hangszigetelésre, különösen az autóiparban
- fóliák illesztésére
- vízzáró tömítések lakóbuszokhoz, lakókocsikhoz
- ivóvízgyűjtő tartályok tömítésére a BS6920 szerint

Feldolgozási eljárás

Az alapfelület legyen tiszta, száraz, fagytól, portól, zsírtól és laza részektől mentes. A szennyezet felületek tisztítására Sika Cleaner P használata javasolt.

A tömítőprofilat közvetlenül a tekercsről helyezzük fel az egyik alapfelületre és teljes hosszában nyomjuk rá, hogy megfelelő kezdeti tapadást érzünk el. Távolítsuk el az elválasztó szalagot majd a másik alapfelületet nyomjuk rá erősen a tömítőprofilra úgy, hogy a megfelelő tömítettség kialakuljon.

További információk

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentum áll rendelkezésre:

- Biztonsági Adatlap

Megjegyzés

Ebben a Termék Adatlapban minden műszaki adat, valamint mechanikai és fizikai tulajdonságok laborbeszt eredményén alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

