

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap

United Sealants Kétoldalú hab ragasztószalag

Termék:

A United Sealants Kétoldalú hab ragasztószalag nevéből adódóan egy kétoldalú tapadó-felülettel rendelkező akril-hab ragasztószalag, melyet univerzálisan, széleskörűen használhat beltéri ragasztási munkálatok során.

Tulajdonságok:

- Kétoldalú tapadófelület
- Univerzális használat
- Beltéri alkalmazásokhoz

Alkalmazások:

- Tükörfelületek
- Műanyag takarások
- Csíkok

Csomagolás:

- 19mm x 1mm x 10m – 48db/karton
- 19mm x 1mm x 25m – 12db/karton

Műszaki adatok:

- Szín: fehér
- Vastagság: 1mm (+/- 0,2%)
- Ragadás rozsdamentes acélhoz 180°: ≥ 5 (N/2,5cm)
- Szakítószilárdság: nincs adat
- Hőállóság: -5°C - +60°C

Eltarthatóság:

18 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva, fagymentes helyen.

Felületek és alkalmazás:

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes.

Előkészítés: nem szükséges. Kívánt esetben az üveg és fém felületeket zsírtalaníthatja acetonnal, vagy etanollal. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat. Kézét ne mossa meg oldószerekkel! A termék nem tűzveszélyes. Jól szellőző helységben használja, felhasználás közben ne dohányozzon. A termék raktározásakor tartsa be a nem gyúlékony termékekre vonatkozó szabályokat.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat

Tel.: +36 30 9668 065 web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu