



Technikai adatlap

United Sealants Alumínium szalag

Termékleírás:

United Sealants alumínium szalag egy széles felhasználhatósággal rendelkező ragasztószalag, melyet az építőipari szakipari munkák alkalmával, például épületgépészeti munkák során használhat.

Tulajdonságok és előnyök:

- Magas hőtűrés
- Kiváló tapadási és műszaki tulajdonság
- Széles felhasználási lehetőség
- Kétféle, praktikus kiserelésben érhető el

Műszaki adatok:

- Alapanyag: alumínium fólia
- Ragasztóanyag: szintetikus gumi
- Vastagság: 35 mikron (+/- 10%)
- Tapadás rozsdamentes acélhoz (180°): $\geq 15 - N/2,5\text{cm}$
- Szakítószilárdság: nincs adat
- Hőellenállás: $-33^{\circ}\text{C} - +120^{\circ}\text{C}$
- Felhasználási hőmérséklet: $+10^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$ között

Felületek és alkalmazások:

Kiválóan felhasználható légcsatornák szigetelésének rögzítésére kül-, és beltérben. Alkalmas alukasírozott szigetelőanyag hőhídmentes végtelenítésére, árnyékolásra, hőelvezetésre, enyhe savak, lúgok elleni maszkolásra.

Használat:

Ragasztás előtt győződjön meg, hogy az alapfelület tiszta, száraz és pormentes. Amennyiben nem, úgy érdemes a felület előkészítésére United Sealants Purhabsztító spray-vel megtisztítani a felületet.

Csomagolás és színek:

48mm x 10m – 72db/karton – Cikkszám: 8040

48mm x 50m – 24db/karton – Cikkszám: 8041

Eltarthatóság:

12 hónap zárt csomagolásban, hűvös és száraz helyen, $+10^{\circ}\text{C}$ és $+25^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten, 50% relatív páratartalom mellett, fagymentes helyen tárolva. Ettől eltérő tárolási feltételek esetén a termék műszaki tulajdonságaiban negatív változás állhat be.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos munkahigiéniai előírásokat és ipari higiéniát. Védőkesztyű használata kötelező, használat közben ne dohányozzon.

Címketartalom: nem veszélyes termék, szimbólum: nincs, P-mondatok: nincs, H-mondatok: nincs.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását. A fent említett tulajdonságok jellemzőek, és nem tekinthetők specifikációnak. Minden tulajdonság hozzávetőleges, és megbízhatónak vélt teszteken alapul. Ezek az értékek összehasonlítási célokat szolgálnak, és nem jelentenek gyártói garanciát. A felhasználónak használat előtt meg kell határoznia, hogy a termék alkalmas-e egy adott célra, és alkalmas-e a felhasználó által alkalmazott alkalmazási módra.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám út 3.

Tel.: +36 30 966 80 65 www.neosil.hu neosil@neosil.hu,