

**Carlofon® Chemie Kft.** KÖZPONT: 1141 BUDAPEST, FOGARASI ÚT 125.

TEL: 363-3744, 220-5180, 30-944 2542, 30-221 5181. FAX: 220 5180.

A CARLOFON - CHEMICA, RETEL ÉS NIGRIN – CARAMBA AUTÓSZAKIPARI VEGYITERMÉKEK  
KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI IMPORTÖRE ÉS FORGALMAZÓJA.

„Több, mint 10 éve nálunk van a megoldás!”

## **Multi 2002 zsírspray, (HHS2000)**

### **Leírása:**

**CAR – FON** Multi 2002 zsírspray egy tapadó, különlegesen szélsőséges körülmények között is kiváló, tartós, nagy nyomás alatt is megbízható, működőképes kenést biztosító termék, ásványolaj, kiegészítők és veszélytelen mennyiségű oldószerek bázisaira. Szintelen, víz, és általában lúg, és saválló! Nem tartalmaz mérgező, és metál adalékanyagot!

A termék erős tapadó és víztaszító tulajdonságokkal rendelkező kenőanyag, nagy behatoló, és kúszó képességgel bír. Vízszugárnak, és gőzöknek is ellenáll. Nagy hatásfokkal bevethető, pl. olyan gépeknél, melyeknek víz alatt, vagy párás, nedves, esős helyen kell működniük.

Lehetővé teszi a konkrét kopás csökkenést, azonnali hatással, aktív anyagi megtakarítás, és biztonságos működés realizálásával.

### **Felhasználása:**

Univerzálisan felhasználható, pl. olyan mechanikus alkatrészek kenésére, amelyek különösen nagy és erős hőmérséklet-változásnak, lökéseknek, kilengéseknek, igénybevételnek vannak kitéve, mégis szükség van, egy megbízható, és tartós, permanent aktív kenésre.

Ez a kenőanyag sokoldalúan felhasználható szélsőséges időjárási körülmények között is motorok láncjaihoz, de bevethető fogas-kerekekhez, drótkötelekhez, láncmeghajtásokhoz, kábelekhez, zsanérokhoz, zárakhoz, láncfűrészekhez, stb. is. Széleskörűen felhasználható az iparban, és az autóiparban is. Nélkülözhetetlen, pl. ipari gépek láncainak tartós kenéséhez, az építő-, és autóiparban, folyami, és tengeri szállításnál, haditengerészeti, folyamatos működést biztosító, kenést igénylő, igényes technikához.

### **Használati utasítás:**

Használat előtt a dobozt jól rázzuk fel. K.b. 20 – 30 cm – es távolságból szórjuk fel.

Bevethető valóban szélsőséges, extrém hőmérsékleti viszonyok között, fagyban és hőségben! Jól keverhető organikus, és szintetikus kenőanyagokkal is.

### **Technikai adatok:**

Színe	: Transzparent
Szaga	: Oldószerszerű
Oldószere	: Alifátikus „KW”
Hőmérsékleti felhasználhatóság	: -35 °C – tól +200 °C – ig
Hajtógáza	: Propán/ Bután

<b>Tárolási idő:</b>	36 hónap (hidegen, és szárazon)
<b>Szállítási kiszerelés:</b>	400 ml., 500 ml.

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**