

Atomex komplex olaj kezelés

Füstellenes adalék, revitalizálót tartalmaz.
Helyreállítja az olajnyomást.

Teljesen szintetikus termék, amely növeli az olaj viszkozitását és revitalizálót tartalmaz.
Bármilyen típusú motorolajjal keverhető.
Biztonságosan alkalmazható a turbófeltöltővel szerelt benzin- és diesel motorok esetén is.



1 Növeli a kenési rendszerben az olajcsomást

2 Csökkenti az olajfogyasztást és a motor füstölését



Előnyök

- Növeli a nyomást az olajrendszerben
- Csökkenti az olajfogyasztást és a motor füstölését
- Növeli az olaj viszkozitását
- Hatékonyan csökkenti a belsőégésű motor kopását

Alkalmazás

Melegítse fel a flakont 25-30°C-ra, a motort üzemi hőmérsékletre.

Töltse a flakon tartalmát a motorba az olajbeöntő nyíláson át, majd járassa a motort alapjáraton 2-3 percig.

Ezután használja az autót normál üzemmódban.

Az olajtöltet élettartama alatt alkalmazása csak egyszer ajánlott.

Adagolás

1 adag (250ml) 4-5 liter motorolajhoz

250 ml

Alumínium flakon

Art. XA 40018